

XS pH 7 Vio FOOD pHmetro portatile - Elettrodo 2 PORE T

Codice: 50110032



SCHEMA TECNICA

Caratteristiche

Accuratezza pH	±0,02 pH
Accuratezza Temperatura	±0,5 °C
Alimentazione	3 batterie AA 1,5 V
Compatibilità DHS	Si
Compensazione della temperatura	0,0 ... +100,0 °C
Compensazione della temperatura automatica e manuale	Si
Criteri di stabilità della misura	Low - Med - High

Completo di elettrodo a penetrazione XS 2 Pore T

Descrizione	per settore alimentare
Dimensioni (L x P x A)	185 x 85 x 45 mm
Dimensioni valigia	360 x 300 x 130 mm
Display	LCD a colori ad alta definizione, retroilluminato
Garanzia	5 anni
Grado di protezione IP	57 IP
Indicazione dei dati di calibrazione	Si
Indicazione dei tamponi usati per la calibrazione	Si con icona
Ingressi	BNC - RCA
Nome	pH 7 Vio
Parametri	pH - mV - ORP - T
Peso	0.4 kg
Peso (In valigia)	1.72 kg
Punti di calibrazione ORP	1 Automatico
Punti di calibrazione pH	1 ... 3 valori automatici - 2 valori user
Range di misura mV	-1000 ... +1000 mV
Range di misura mV ORP	-1000 ... +1000 mV
Range di misura pH	0,00 ... 14,00 pH
Range di misura Temperatura	0,0 ... +100,0 °C

Report di calibrazione	Si
Risoluzione ORP	1 mV
Risoluzione pH	0,1 / 0,01 pH
Risoluzione temperatura	0.1 °C
Spegnimento automatico	Dopo 20 minuti
Tamponi riconosciuti pH	USA - NIST
Temperatura di lavoro	0 ... +45 °C

DS_50110032_rev._25-07-2023