

ECO WAX



EMULSIONE POLIMERICA SUPER BRILLANTE AD ALTA RESISTENZA

- Cera certificata a ridotto impatto ambientale
- Eccellente grado di lucido e ottima resistenza al traffico
- Adatta ai sistemi spray cleaning e spray buffing



UW-Nr: 1407

Emulsione polimerica con formulazione ecologica, realizzata nel rispetto della normativa Ecolabel Austria. Certificata a ridotto impatto ambientale e con etichettatura ambientale di Tipo 1, conforme alla ISO 14024. Non classificata come pericolosa per l'ambiente e sviluppata senza additivi fluorurati, composti di zinco e componenti tossici.

Cera facilmente applicabile e formulata in modo da garantire eccellente brillantezza e ottima resistenza al calpestio. Utilizzabile su tutti i pavimenti incerabili, indicata anche per pavimenti resilienti in PVC, linoleum, gomma naturale e materiali plastici e pavimentazioni dure (es. pietra naturale). Raccomandata per gli ambienti con elevato traffico come ospedali, scuole, mercati al dettaglio, aeroporti, aree d'ingresso, ecc., dove sono richieste resistenza e durata del rivestimento. Resistente ai lavaggi con disinfettanti, se utilizzati correttamente e nella giusta diluizione.

Certificato Umweltzeichen: UW-Nr: 1407.

MODALITÀ D'USO

Dopo aver accuratamente decerato con l'apposito decerante della linea SUTTER PROFESSIONAL, stendere 40ml/m² di prodotto con apposito spandicera. Applicare due mani di cera, lasciando asciugare circa 30 - 60 min. tra una mano e l'altra.

Adatta anche per il mantenimento spray cleaning o spray buffing UHS.

Manutenzione consigliata: AZZURRO UL per manutenzione ad umido; RAPID UHS UL per metodo spray.



DILUIZIONE

Pronto all'uso.

ECO WAX

 DATI TECNICI**ASPETTO:** Liquido opaco**COLORE:** Beige**PROFUMO:** Tecnico (Assenza di fragranze)**COV:** 4,51%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
7,3 ± 0,5	27,8 ± 1	1,025			

 AVVERTENZE

Contiene BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.
Può provocare una reazione allergica.

 NOTE

Teme il gelo. Non applicare con temperature inferiori a 10°C. Non utilizzare su superfici in pietra levigata e legno non trattato.

Contiene conservanti: benzisothiazolinone, laurylamine dipropylenediamine, sodium pyrithione, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.

Alcuni pavimenti possono presentare delle difficoltà di penetrazione e/o ancoraggio del trattamento. Prima di applicare il prodotto verificarne l'aderenza in un'area limitata del pavimento.

Prima dell'uso consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.


Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

 PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
5731	Kg 5	4	9x4=36

SPECIFICHE IMBALLAGGI:

	Tanica da 5 Kg: 81% di plastica riciclata certificata PSV.
---	--