

# METEOR PARQUET



## EMULSIONE AUTOLUCIDANTE ANTISCIVOLO PER PARQUET TRATTATI E NON TRATTATI

- Effetto antiscivolo testato dai laboratori UL
- Altissimo grado di lucido
- Ottima resistenza al traffico



Formulato con una miscela di polimeri e cere specifici per la porosità tipica dei pavimenti in legno. Garantisce una protezione efficace e un ripristino del grado originale di lucido. Registrato Underwriters Laboratories Inc. come cera ad alta resistenza anti-scivolo.

### MODALITÀ D'USO

Dopo aver accuratamente decerato con l'apposito decerante della linea SUTTER PROFESSIONAL, applicare una o due mani di cera con apposito spandicera. Lasciare asciugare circa 30 - 60 min. tra una mano e l'altra. Adatta anche per il mantenimento spray cleaning o spray buffing UHS.



### DILUIZIONE

Pronto all'uso.

### DATI TECNICI

**ASPETTO:** Liquido opaco

**COLORE:** Giallo

**PROFUMO:** Miele

**COV:** 0,10%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
8,5 ± 0,5		1.025			13 ± 1

## METEOR PARQUET

### ⚠ AVVERTENZE

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Non disperdere nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione. Contiene COMPLESSO ZINCO AMMONIO CARBONATO, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Può provocare una reazione allergica.

### 📄 NOTE

Cera protettiva per pavimenti. Non applicare meteor parquet con temperature inferiori a 10° c. Teme il gelo. Alcuni pavimenti possono presentare delle difficoltà di penetrazione e/o ancoraggio del trattamento. Prima di applicare il prodotto verificarne l'aderenza in un'area limitata del pavimento.

Prima dell'uso consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.


Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

**Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.**

### 📦 PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
4155	Kg 5	4	9x4=36

### SPECIFICHE IMBALLAGGI:

	Tanica da 5 Kg: 81% di plastica riciclata certificata PSV.
---	--