

# UNISPLEND



## EMULSIONE ACRILICA ANTISCIVOLO AD ALTA CONCENTRAZIONE

- Effetto antiscivolo testato dai laboratori UL
- Applicazione monomano
- Adatta ai sistemi spray cleaning e spray buffing



Emulsione formulata con un'alta concentrazione di polimeri acrilici cere e resine. Adatta anche per applicazioni monomano. Registrato Underwriters Laboratories Inc. come cera ad alta resistenza anti-scivolo.

### MODALITÀ D'USO

Dopo aver accuratamente decerato con l'apposito decerante della linea SUTTER PROFESSIONAL, applicare una sola mano di cera con apposito spandicera. Adatta anche per il mantenimento spray cleaning o spray buffing UHS. Manutenzione consigliata: AZZURRO UL per manutenzione ad umido; RAPID UHS UL per metodo spray.



### DILUIZIONE

Pronto all'uso.

### DATI TECNICI

**ASPETTO:** Liquido opaco

**COLORE:** Bianco panna

**PROFUMO:** Floreale

**COV:** 0,10%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
8,0 ± 0,5		1.047			28 ± 1

**ⓘ AVVERTENZE**

Può provocare una reazione allergica cutanea. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Evitare di respirare i vapori. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Contiene METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Può provocare una reazione allergica. Contiene COMPLESSO ZINCO AMMONIO CARBONATO.



ATTENZIONE

**📄 NOTE**

Cera protettiva per pavimenti. Non applicare unisplend con temperature inferiori a 10° C. Teme il gelo. Alcuni pavimenti possono presentare delle difficoltà di penetrazione e/o ancoraggio del trattamento. Prima di applicare il prodotto verificarne l'aderenza in un'area limitata del pavimento.

Prima dell'uso consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.


Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

**Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.**

**📦 PACKAGING**

Codice	Formato	Quantità	Pallet
4015	Kg 5	4	9x4=36

**SPECIFICHE IMBALLAGGI:**

	Tanica da 5 Kg: 81% di plastica riciclata certificata PSV.
---	--