

AS 60 IK

ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI

Aspirapolvere/aspiraliquidi carrellato di grandi prestazioni con serbatoio in acciaio inox. E' dotato di kit antistatico. Dotato di tre motori. Possibilità di utilizzare un singolo motore, due o tre motori contemporaneamente. Accessori in dotazione Ø50, per un utilizzo altamente professionale. Filtri nylon e distanziale portasacco opzionali. Filtri a cartuccia (normale e HEPA) opzionali.



Bocchettone
Ø90



Spazzola registrabile
liquidi



Barra di aspirazione
(optional)



Scuotifiltro manuale
(optional)



Distanziale portasacco (optional)



Cellasto tendifiltro
con galleggiante

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

AS 60 IK

CODICE

18001210011

PEZZI / PALLET

8

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | |
|------------------------|----------------|-------------|
| Tensione - Frequenza | 220-240 V~ | 50/60 Hz |
| Potenza massima | W | 3450 |
| Potenza nominale | W | 2900 |
| Capacità serbatoio | l | 80 |
| Capacità utile | l | 56 |
| Superficie filtrante | m ² | 0,4 |
| Portata aria | l/s | 150 |
| Depressione | mbar | 205 |
| Livello sonoro | db(A) | 66,5 |
| Codice IP | | IPX4 |
| Lunghezza cavo | m | 10 |
| Peso (senza accessori) | Kg | 25,2 |
| Dimensioni | mm | 610x520x920 |

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Tubo flessibile 3 m | 6010712 |
| Prolunga curva Ø 50 | 2511700 |
| Spazzola registrabile liquidi 0,4 m | 6010050 |
| Refil setola spazz. regis. 0,4 m | 2502915 |
| Pennello | 2511720 |
| Lancia piatta | 2511730 |
| Raccordo Ø 50 | 2511710 |
| Filtro tela | 6830000 |

Ø 50

CODICE

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO

| | |
|---|---------|
| Spazzola registrabile polvere 0,40 m | 6010052 |
| Spazzola registrabile polvere 0,50 m | 6010062 |
| Spazzola registrabile liquidi 0,50 m | 6010060 |
| Prolunga PVC 0,5 m | 2512021 |
| Barra di aspirazione | 6103059 |
| Distanziale portasacco | 6102256 |
| Scuotifiltro manuale | 6895500 |
| Filtro nylon (sup.filtr.0,75 m ²) | 3001220 |