



Carrello detergente con Stazione di Dosaggio Schiuma a Bassa Pressione da 2 a 8 Bar

Unità mobile attrezzata equipaggiata con Foam Air System oppure Foam & Wash B.P.

Telaio carrello in acciaio inox

Stazione di dosaggio nella versione richiesta

Supporto tubo Inox arrotolatore manuale inox con piastra e swivel inox

Tubo antimacchia da 20 mt

Tubo antimacchia 2000 mm con Innesto Rapido Maschio Inox (collegamento a tubazione)

Ruote posteriori antimacchia Ø 100

Ruote anteriori antimacchia pivotanti Ø 100 inox con freno

ACQUA DI RETE

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

CODICE	STAZIONE DI DOSAGGIO	TUBO	PORTATA TOTALE ACQUA IN SCHIUMAT. (lt/min)	PRESSIONE ACQUA (Bar)	PERCENTUALE PRODOTTO ASPIRATO (%)	PESO (Kg)	DIMENSIONI LxHxP (mm)	TEMP. MAX ALIMENT.
30640	FOAM AIR SYSTEM	B.P. 1/2 " mt. 20	250	2 - 8	0,1 - 10	25	580x1070x750	50°C
30642	F&W B.P. (BY-PASS)	B.P. 1/2 " mt. 20	250	2 - 8	0,1 - 10	25	580x1070x750	50°C
VERSIONI CON DOPPIA ASPIRAZIONE								
30640/2	FOAM AIR SYSTEM	B.P. 1/2 " mt. 20	250	2 - 8	0,1 - 10	25	580x1070x750	50°C
30642/2	F&W B.P. (BY-PASS)	B.P. 1/2 " mt. 20	250	2 - 8	0,1 - 10	25	580x1070x750	50°C