

PER CITRIC FOAM



PRODOTTO SCHIUMOGENO DESTINATO ALLA SANIFICAZIONE DI AMBIENTI IN INDUSTRIE AGRO-ALIMENTARI

- Effetto 3 in 1: igienizzante, sgrassante ed anticalcare
- Per industrie agroalimentari. Conforme HACCP
- Ottimo effetto sbiancante

Schiuma acida a base di perossido d'idrogeno ed acido citrico ad alto potere aggrappante per uso in ambiente alimentare (HACCP). Adatta alla pulizia di pareti, attrezzature, banchi di lavoro e pavimenti in industrie agroalimentari.

Conforme alle **Norme EN: 1276, 13697.**

❓ MODALITÀ D'USO

Applicare la schiuma in maniera uniforme, lasciare agire almeno 5 minuti e risciacquare.



📏 DILUIZIONE

1% - 3% in funzione del livello di sporco e della regolazione dell'apparato schiumatore.

🔍 DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido

COLORE: Incolore

PROFUMO: Tecnico (Assenza di fragranze)

COV: 0,00%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
< 2,0	26 ± 1	1.077			

PER CITRIC FOAM

! AVVERTENZE

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Contiene C12-C14 ALCHILDIMETILAMMINE, N-OSSIDO, PEROSSIDO D'IDROGENO.



PERICOLO

NOTE

Prima dell'uso proteggere le parti elettriche e consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.

Il prodotto non è registrato come disinfettante PMC, ma ha proprietà testate secondo norme EN.

Per i dettagli sull'elenco delle Norme EN superate e delle condizioni di efficacia, fare riferimento all'Allegato Norme EN.

Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
5359	Kg 22	1	2x13=26