

## IF 110



### IMPREGNANTE IDRO - OLEOREPELLENTE A BASE SOLVENTI

- Alto potere impermeabilizzante
- Non altera i colori naturali e l'aspetto estetico
- Ideale per cotto e pietre naturali

Formulato specifico per il trattamento idro - oleorepellente di pavimenti in cotto e pietre naturali. Permette un'ottima impermeabilizzazione senza alterare l'aspetto estetico evitando la risalita delle efflorescenze saline.

#### MODALITÀ D'USO

Dopo aver accuratamente decerato con l'apposito decerante della linea SUTTER PROFESSIONAL, e disincrostato con apposito acido (per pavimenti in cotto) applicare una o due mani di IF 110 con apposito spandicera. Lasciare asciugare circa 30 - 60 min. tra una mano e l'altra. Per ottenere una finitura lucida applicare in seguito il prodotto FL 201 NEUTRO.



#### DILUIZIONE

Pronto all'uso.

#### DATI TECNICI

**ASPETTO:** Liquido limpido

**COLORE:** Incolore

**PROFUMO:** Tecnico (Assenza di fragranze)

**COV:** 94,00%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
		0.852			6,3 ± 0,6

**ⓘ AVVERTENZE**

Liquido e vapori infiammabili. Può provocare sonnolenza o vertigini. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare. Evitare di respirare i vapori. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. NON provocare il vomito. In caso d'incendio: utilizzare estintore a polvere per estinguere. Conservare in luogo fresco e ben ventilato. Contiene IDROCARBURI, C9-11, ALCANI, 1-METOSI-2-PROPANOLO.



ATTENZIONE



ATTENZIONE



PERICOLO

**📄 NOTE**

Alcuni pavimenti possono presentare delle difficoltà di penetrazione e/o ancoraggio del trattamento. Prima di applicare il prodotto verificarne l'aderenza in un'area limitata del pavimento.

Prima dell'uso consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.

Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

**Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.**

**📦 PACKAGING**

Codice	Formato	Quantità	Pallet
3949	L 5	4	8x4=32