

CLEANOX PLUS



DETERGENTE DISINFETTANTE CONCENTRATO A BASE DI SALI QUATERNARI D'AMMONIO DI QUINTA GENERAZIONE E PEROSSIDO D'IDROGENO

- Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. San. N° 21018
- Elimina fino al 99.9% di batteri, lieviti e virus
- Uso domestico, civile e ambienti alimentari



Detergente disinfettante concentrato a base di sali quaternari d'ammonio di quinta generazione e perossido d'idrogeno per tutte le superfici lavabili (pavimenti, pareti, piani di lavoro, sanitari). Uso domestico, civile e ambienti alimentari. Idoneo anche per ambienti HACCP.

Formula sviluppata con sequestranti e tensioattivi per garantire anche un potere detergente.

COMPOSIZIONE: 100g di prodotto contengono: Alchilidimetilbenzilammonio cloruro 2g CAS 68424-85-1, Dialchilidimetilammonio cloruro 3g CAS 68424-95-3, perossido d'idrogeno 5,04g CAS 7722-84-1. Coformulanti ed acqua q.b.a 100g

Conforme alle **Norme EN:** 1276, 1650, 13624, 13697, 13727, 14476, 16777.

Indicato per tutte le superfici dure lavabili come pavimenti, piccole superfici, pareti, piani di lavoro, tavoli, banconi, scaffali, carrelli, maniglie, corrimano, lavelli, sanitari, wc, rivestimenti in ceramica, bidoni per l'immondizia, parti smontabili di macchine, attrezzature, utensili, ecc.

Idoneo anche all'utilizzo in ambito agroalimentare (HACCP) per tutte le superfici dure lavabili a contatto con alimenti come piani di lavoro, frigoriferi, banco frigo, attrezzatura da cucina, affettatrici, bilance, taglieri, utensili, ecc.

Utilizzabile in ambiente:

- ALBERGHIERO: Hotel, B&B, Agriturismo, ecc.
- RISTORAZIONE: Ristoranti, Bar, Fast Food, Catering, Mense, Self Service, ecc.
- SANITARIO: Ospedali, Cliniche, Ambulatori, Studi Medici, Case di Cura.

CLEANOX PLUS

- **COMUNITÀ:** Abitazioni, Condomini, Uffici, Asili, Scuole, Università, Pubblica Amministrazione, Luoghi Pubblici, ecc.
- **ESTETICA & BENESSERE:** Centri Estetici, Parrucchieri, Palestre, Centri Sportivi, Spogliatoi, Piscine, Solarium, Spa, Centri Benessere, Studi di tatuatori, ecc.
- **VENDITA/DISTRIBUZIONE:** Negozi, Supermercati, Centri Commerciali, Retail, Outlet, ecc.
- **TRASPORTO:** Stazioni, Aeroporti, Porti, Autotrasporti, Pullman, Treni, Aerei, Imbarcazioni, Navi da crociera, ecc.
- **INDUSTRIE:** Manifatturiere, Agroalimentari, Locali industriali, Fabbriche, Magazzini, ecc.

MODALITÀ D'USO

- **Uso manuale:** utilizzabile in soluzione, con la diluizione desiderata, anche in flacone trigger o nebulizzatore. Diluire il prodotto tramite l'apposito rubinetto** o grazie all'utilizzo dei sistemi di diluizione automatici Sutter Tech (Accudose II o Promax). Applicare la soluzione in modo uniforme sulle superfici, lasciare agire alcuni minuti e risciacquare con un panno umido. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.
- **Uso in immersione:** utilizzabile in soluzione, con la diluizione desiderata, per l'igienizzazione di utensili da lavoro, parti smontabili di macchine/attrezzature, mop e microfibre. Risciacquare con acqua.
- **Uso in ammollo:** utilizzabile in soluzione, con la diluizione desiderata, per mantenere mop, panni e microfibre in ambiente sicuro con effetto batteriostatico. Risciacquare con acqua.
- **Uso in carrello mop o lavasciuga:** utilizzabile in soluzione, con la diluizione desiderata, per il lavaggio di pavimenti e superfici. Dopo l'utilizzo in lavasciuga, si consiglia di risciacquarla, per evitare l'ossidazione delle parti metalliche.

Per ulteriori informazioni contattare il servizio tecnico Sutter Professional.

(**) 5 KG TANK TAP (Cod. 860323): rubinetto esclusivo grazie all'utilizzo di un collo e filettature apposite, utile per la corretta diluizione del prodotto in flacone. Ordinabile separatamente.



DILUIZIONE

Azione disinfettante:

- diluire al 3% in acqua, applicare sulla superficie, lasciare agire per almeno 5 minuti per un'attività battericida e 15 minuti per un'attività lieviticida. Risciacquare.
- diluire al 25% in acqua, applicare sulla superficie preventivamente lavata e lasciare agire per almeno 5 minuti per un'attività virucida. Risciacquare.

Igiene quotidiana:

- 1% - 10% (da 5 ml a 50 ml in flacone da 500 ml d'acqua).
- 1% - 10% (da 100 ml a 1000 ml in secchio da 10 L d'acqua).

CLEANOX PLUS

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido

COLORE: Incolore

PROFUMO: Tecnico (Assenza di fragranze)

COV: 0,63%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
< 2,0	42 ± 1	1.020			

AVVERTENZE

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli organismi acquatici. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale. Contiene CLORURO DI ALCHIL (C12-16) DIMETILBENZILAMMONIO (ADBAC/BKC (C12-C16)), CLORURO DI DIDECILDIMETILAMMONIO (DDAC (C8-10)), PEROSSIDO D'IDROGENO, 2-PROPILEPTANOLO ETOSSILATO PROPOSSILATO.



ATTENZIONE



PERICOLO

NOTE

Tenere lontano da luce solare e da fonti di calore. Non utilizzare su superfici calcaree (marmo, etc.), rubinetteria e tutti i materiali sensibili agli acidi. Prima dell'uso verificare la compatibilità del prodotto con la superficie in una posizione nascosta e consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.

Per i dettagli sull'elenco delle Norme EN superate e delle condizioni di efficacia, fare riferimento all'Allegato Norme EN.

Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
5744	Kg 5	4	6x4=24