

ACCUDOSE II - 4



DILUITORE A MURO CON SISTEMA VENTURI PER LA DILUIZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI CONCENTRATI E SUPER CONCENTRATI IN FLACONI/SECCHIO

- Semplice da installare, senza la necessità di un attacco elettrico
- Facilita la preparazione dei flaconi pronti all'uso e della soluzione detergente per secchio/lavasciuga
- Estremamente affidabile per garantire una diluizione corretta

Sistema di diluizione Venturi, personalizzato "Sutter Professional", per la diluizione di 3 prodotti per flaconi pronti all'uso con portata 4 L/min e per la diluizione di 1 prodotto per secchio/lavasciuga con portata 14 L/min e attivazione a bottone. Grazie alla connessione alla rete idrica, il prodotto è aspirato in giusta dose per i flaconi (da 0,8% a 25%) e per il secchio/lavasciuga (da 0,3% a 25%). E' possibile regolare la percentuale di erogazione del prodotto utilizzando gli appositi ugelli colorati forniti in dotazione.

MODALITÀ D'USO

Il funzionamento del sistema è attivato, dopo la selezione del prodotto desiderato con l'apposito selettore, dalla pressione manuale del bottone da parte dell'operatore.

DATI TECNICI

Ulteriori informazioni: Dimensioni in mm: A: 680; L: 140; P: 148.

NOTE

Conforme alla norma europea sull'acqua EN1717, classe 4.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare l'allegato tecnico disponibile e contattare il servizio tecnico Sutter Professional.

PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
826000	Pz 1	1	