


DICHIARAZIONE DI IDONEITA' DEI PRODOTTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON SOSTANZE ALIMENTARI

Con la presente si dichiara che, nelle condizioni di utilizzo previste e prevedibili e nello stato in cui vengono commercializzati, i prodotti codice 6/XXX-BIM, 59XX-BIM, 59/XXX-N (nelle versioni previste), 143/XX-BIM, 4400-N, 22XX-N (nelle versioni previste), 133/XX-N, 133/XX-ARA, 9/XX-BIM, 12-BIM, 13/X-ARA, 35-BIM, 43/XX-BIM, 50/XX-BIM, 52/XX-BIM, 54/XX-BIM, 31-BIM, 109/XX-BIM, 136/XX-BIM realizzati e forniti da Mobil Plastic SpA, realizzati nelle varie misure e marchiati con pittogramma identificativo specifico  sono idonei ad un uso ripetuto a contatto con sostanze alimentari.

Tali prodotti sono realizzati in conformità alle vigenti norme e direttive di riferimento (Reg. CE 1935/2004, Reg. CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006 e Reg. CE 10/2011, Reg. CE 213/2018, Reg. CE 831/2018, Reg. CE 1338/2019, Reg. CE 37/2019, Reg. CE 1245/2020, D.M. 21/03/1973 e D.P.R. 777/82 e successive modifiche ed integrazioni).

I prodotti sopracitati oggetto della presente dichiarazione sono:

- fabbricati attraverso processi produttivi controllati e conformi alle normative vigenti;
- realizzati utilizzando materie prime (PP e masterbatches) idonee al contatto con sostanze alimentari.

Le prove analitiche atte a certificarne l'idoneità al contatto con sostanze alimentari sono state eseguite in accordo alle normative vigenti ed al Regolamento CE 10/2011 e successivi aggiornamenti / modifiche, alle seguenti condizioni di prova: 10 giorni alla temperatura di 60°C a contatto con i simulanti alimentari previsti, con un rapporto tra superficie del campione esposta (dm²) e volume di liquido simulante (dl) pari a 0,6.

I materiali impiegati nella fabbricazione dei prodotti non contengono:

- sostanze elencate negli Allegati I e II del Regolamento CE 10/2011 e successive modifiche/integrazioni;
- sostanze sottoposte a restrizioni;
- sostanze non ammesse;
- additivi "dual use" (Regolamento CE 1333/08 e Regolamento CE 1334/08);
- sostanze non intenzionalmente aggiunte (NIAS) in quantità superiori ai limiti stabiliti.

Nelle condizioni di utilizzo successivamente specificate i prodotti rispettano i limiti di migrazione specifica e globale e pertanto risultano idonei:

- a mantenere inalterati i requisiti organolettici dei prodotti alimentari con cui vengono in contatto;
- alla conservazione ed allo stoccaggio prolungato a temperature ambiente o inferiore ad essa per la durata dell'alimento;
- al riscaldamento fino a 70°C per una durata fino a 2 ore;
- al riscaldamento fino a 100°C per una durata fino a 15 minuti;

di tutte le categorie di prodotti alimentari, ovvero:

- acquosi con pH maggiore di 4,5 (simulante A);
- acquosi con pH inferiore a 4,5 (simulante B);
- alcoolici con contenuto di alcool uguale o inferiore al 20% o con molti ingredienti organici (simulante C);
- alcoolici con contenuto di alcool maggiore del 20% ed emulsioni tipo olio in acqua (simulante D1);
- con grassi liberi in superficie (simulante D2);
- alimenti secchi (simulante E).

come indicato nell'Allegato 2 del Reg. CE 10/2011 e successive modifiche / integrazioni.

I materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e conformi al Regolamento CE 10/2011 nelle versioni applicabili prima dell'entrata in vigore di eventuali successive modifiche ed integrazioni possono essere immessi sul mercato fino alla data prevista e rimanere sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

L'utilizzatore finale del prodotto acquistato da Mobil Plastic SpA ha la responsabilità di comunicare a Mobil Plastic SpA eventuali restrizioni in ragione delle caratteristiche compositive (presenza aromi o additivi) del prodotto alimentare da confezionare / stoccare con cui il prodotto viene a contatto.

L'utilizzazione in sede industriale o commerciale del materiale indicato nella presente dichiarazione non esclude l'accertamento della sua conformità alle norme vigenti di competenza nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui è destinato.

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita solo nel caso in cui interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione saranno modificati e/o aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

Confienza (PV), 22 aprile 2024

Valerio Annovazzi
Quality Mgr Mobil Plastic SpA

