

XS TEMP 7 K-T Vio termometro - Senza sonda

Codice: 50111032



SCHEDA TECNICA

Caratteristiche

| | |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accuratezza | $\pm 0,1\%$ della lettura / $\pm 0,4\text{ }^\circ\text{C}$ (sopra $-150\text{ }^\circ\text{C}$) $\pm 0,25\%$ della lettura / $\pm 1\text{ }^\circ\text{C}$ (sotto $-150\text{ }^\circ\text{C}$) |
| Alimentazione | 3 batterie x 1,5 V AA V |
| Controllo automatico luminosità | No |
| Dimensioni (L x P x A) | 185 x 85 x 45 mm |
| Display | LCD a colori, retroilluminato |
| Durata batterie | > 550 |
| Funzione Datalogger | No |
| Funzione HOLD | Si |
| Funzione min-max | Si |
| Grado di protezione IP | 56 IP |
| Indicatore stabilità lettura | Si |
| Ingressi | Singolo connettore ANSI |
| Ingresso termocoppia K | Si |
| Nome | Temp 7 Vio K/T |
| Range di misura Termocoppia K | $-200 \dots +1350\text{ }^\circ\text{C}$ |
| Risoluzione (+200 ... +999 °C) | 1 °C |
| Risoluzione (-200,0 ... -100,0 °C) | 1 °C |
| Risoluzione (-99,9 ... +199,9 °C) | 0.1 °C |
| Temperatura di lavoro | 0 ... +60 °C |
| Umidità di lavoro | 10 ... 95 %RH |