



## Scheda Tecnica

**-PRO-031 / LUX 031**

### **CODICE VENDITA**

03105

### **FORMATO**

5kg

### **APPLICAZIONE DEL PRODOTTO**

Lavaincera acrilico autolucidante metallizzato antiscivolo per superfici resilienti, bullonato, PVC, linoleum, etc. Il suo uso ridona lucentezza alla superficie trattata rimuovendo lo sporco residuo.

### **MODALITA' D'USO**

Lavaggio manuale: per superfici protette diluire al 5% in acqua e applicare con mop o straccio; per superfici non protette o danneggiate lavare il pavimento ed utilizzare il prodotto puro.

In lavasciuga: diluire dall' 1% al 2% in acqua.

A fine trattamento risciacquare abbondantemente con acqua calda i condotti della macchina lavasciuga. Antiscivolo. Non applicare su legno, sughero, marmo e pietra lucidata a piombo.

Accertarsi sempre che la superficie sia perfettamente asciutta prima di riaprire la zona trattata al passaggio.

### **COMPOSIZIONE CHIMICA**

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one, Tensioattivi non ionici

### **PROPRIETA' CHIMICO FISICHE**

Stato fisico: Milky liquid

Colore: Bianco

Odore: absent

pH: 8,5

Densità e/o densità relativa: 1,002 - 1,012 g/ml

Idrosolubilità: soluble

### **CLASSIFICAZIONE**

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:

Nessuno.

Codici di classe e di categoria di pericolo:

Non pericoloso

Codici di indicazioni di pericolo:

Non pericoloso

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.