

# ALKA 15000



## DETERGENTE SGRASSANTE ALCALINO PER ESTERNO CARROZZE, CARROZZERIE E TELONI

- Con antiridepositanti
- Elevato potere emulsionante per sporco ostinato e smog
- Azione neutralizzante e brillantante con effetto lucido



Detergente sgrassante alcalino per esterno carrozze con antirideposito ad elevato potere emulsionante ed effetto brillantante. Adatto per esterno carrozze ferroviarie pellicolate o metro, tram, autobus e camion.

### MODALITÀ D'USO

Applicare la soluzione sulla carrozzeria attraverso sistemi specifici o con nebulizzatore. Frizionare con apposita spazzola e risciacquare con alta pressione o con acqua abbondante.



### DILUIZIONE

1% - 4% (100ml - 400ml in 10L d'acqua).

### DATI TECNICI

**ASPETTO:** Liquido limpido/deb.opalescente

**COLORE:** Giallo

**PROFUMO:** Tecnico (Assenza di fragranze)

**COV:** 0,00%

| PH     | Sostanza attiva [%] | Densità (g/ml) | Pressione (bar) | Viscosità (cP) | Residuo secco totale [%] |
|--------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------------|
| > 13,0 | 21 ± 1              | 1.111          |                 |                |                          |

## ALKA 15000

## ! AVVERTENZE

Può essere corrosivo per i metalli. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. Contiene IDROSSIDO DI SODIO, 2-PROPILEPTANOLO ETOSSILATO PROPOSSILATO.



PERICOLO

## NOTE

Teme il gelo. Non eccedere le diluizioni consigliate. Porre attenzione nella pulizia di alluminio e superfici verniciate. Prima dell'uso verificare la compatibilità del prodotto con la superficie in una posizione nascosta e consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.

Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

**Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.**

## PACKAGING

| Codice | Formato | Quantità | Pallet  |
|--------|---------|----------|---------|
| 5454   | Kg 22   | 1        | 13x2=26 |
| 5590   | Kg 5    | 4        | 9x4=36  |

## SPECIFICHE IMBALLAGGI:

|  |  |
|--|--|
|  | Tanica da 5 Kg: 81% di plastica riciclata certificata PSV. |
|--|--|