

STAIN ACTIVE



ADDITIVO SMACCHIATORE PER CAPI BIANCHI O COLORATI NEL LAVAGGIO AUTOMATICO DEI TESSUTI

- Azione candeggiante di qualità superiore
- Già attivo a 20°C
- Neutralizzante di odori



Stain Active è una miscela liquida contenente cristalli di ACIDO 6-(FTALIMMIDO)PEROSSIESANOICO in sospensione stabilizzata, con un'azione candeggiante e neutralizza odori di qualità superiore.

MODALITÀ D'USO

Può essere aggiunto al lavaggio principale e/o durante la prima fase di risciacquo nella quale le caratteristiche del pH consentono di ottenere i risultati migliori.

Formato 5kg: Versare il prodotto nell'apposita vaschetta della lavatrice o in vasca di ammollo dei tessuti per il lavaggio a mano.

Formato 20kg: Da utilizzare con gli altri prodotti della gamma Oxipur e con sistemi di dosaggio automatici Sutter Tech.

DILUIZIONE

Dosaggio (ml/kg di biancheria):

Poco sporco: 2 ml/kg – Sporco normale: 3 ml/kg – Molto sporco: 3,2 ml/kg.

Dosare in base al ciclo di lavaggio, alla durezza dell'acqua e al tipo di sporco.

La dose e la temperatura consigliate permettono di risparmiare e ridurre al minimo l'impatto ambientale e il consumo di acqua ed energia. Per ulteriori informazioni contattare il servizio tecnico Sutter Professional.

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido opaco

COLORE: Bianco

PROFUMO: Tecnico (Assenza di fragranze)

COV: 0,00%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
3,5 ± 0,5	16,8 ± 0,5	1.05		600 ± 150	

STAIN ACTIVE

ⓘ AVVERTENZE

Provoca grave irritazione oculare. Proteggere gli occhi. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.



ATTENZIONE

📖 NOTE

Additivo smacchiatore per il lavaggio della biancheria. Non utilizzare su seta ed elastane (lycra). Per poliammide verificare la tenuta del colore. Non utilizzare a temperature superiori a 65°C. Prima dell'uso consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.

Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

📦 PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
4423	Kg 20	1	13x2=26
4424	Kg 5	4	4x9=36

SPECIFICHE IMBALLAGGI:

	Tanica da 5 Kg: 95% di plastica riciclata certificata PSV.
---	--