



BOGLIANO SRL – SS 231 ALBA/BRA 18 ZONA INDUSTRIALE – MONTICELLO D'ALBA (CN) 12066
Tel. 0173/293522 Fax 0173/441418 – P.Iva 00959440041 e mail: info@bogliano.it

NEUMATIC PER MACCHINE LAVASTOVIGLIE E LAVABICCHIERI



SCHEDA TECNICA PRODOTTO (Gennaio 2017)



CARATTERISTICHE

NEUMATIC è un detergente liquido concentrato per il lavaggio di bicchieri, tazze e stoviglie in macchine di qualsiasi tipo. Prontamente solubile in acqua, risolve il problema della lucentezza della cristalleria ed evita la formazione di incrostazioni dovute a precipitati di calcio e magnesio, preservando le parti metalliche della macchina. NEUMATIC ha una forte azione sbiancante ed igienizzante sulle macchie più difficili come thè, caffè, cioccolata, ecc.. NEUMATIC è un prodotto a base di una speciale combinazione di tensioattivi blandi, agenti alcalini e sostanze complessati in grado di effettuare azioni di controllo sulla durezza dell'acqua per evitare incrostazioni.

MODALITA' D'USO

Dosi consigliate: Acqua dolce (0 – 15° F): 1,5-2 grammo al litro
Acqua media (15 – 25° F): 2,5-3,5 grammi al litro
Acqua dura (oltre 25° F): >3,5 grammi al litro

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI - CONSIGLI DI PRUDENZA

Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008:

Pittogrammi, codici di avvertenza:

GHS05 - Pericolo

Codici di indicazioni di pericolo:

H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza:

Prevenzione

P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

Reazione

P301+P330+P331 - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.

P303+P361+P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.

P304+P340 - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P363 - Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.

Conservazione

P405 - Conservare sotto chiave.



Idoneo per HACCP Piani d'Igiene



BOGLIANO SRL – SS 231 ALBA/BRA 18 ZONA INDUSTRIALE – MONTICELLO D'ALBA (CN) 12066
Tel. 0173/293522 Fax 0173/441418 – P.Iva 00959440041 e mail: info@bogliano.it

NEUMATIC

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

- **MANIPOLAZIONE:** Non mangiare o bere durante l'uso.
- **STOCCAGGIO:** conservare il prodotto nei contenitori originali ben chiusi.
- **ATTENZIONE** a contatto con acidi libera gas tossici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE:

Stato fisico: liquido
Odore: debole caratteristico
Colore: giallo
Densità a 20°C: 1,16
PH: >13 a 20°C sul tal quale
Solubilità in acqua: totale
Punto di ebollizione: n.d.
Punto di infiammabilità: non infiammabile
Biodegradabilità: >90%

IMBALLO

NEUMATIC è disponibile in cartoni da 3 taniche da ml.5000/kg.6.

Il Direttore Tecnico
(Rocco De Fazio)