

ACCUDOSE II - SPRAY



DILUITORE A MURO CON SISTEMA VENTURI PER LA DILUIZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI CONCENTRATI E SUPERCONCENTRATI IN FLACONE

- Semplice da installare, senza la necessità di un attacco elettrico
- Facilita la preparazione dei flaconi pronti all'uso
- Estremamente affidabile per garantire una diluizione corretta

Sistema di diluizione Venturi, personalizzato "Sutter Professional", per la diluizione di 1 prodotto per flaconi pronti all'uso, con portata 4 L/min e attivazione a bottone. Grazie alla connessione alla rete idrica, il prodotto è aspirato in giusta dose (da 0,8% a 25%). E' possibile regolare la percentuale di erogazione del prodotto utilizzando gli appositi ugelli colorati forniti in dotazione.

❓ MODALITÀ D'USO

Il funzionamento del sistema è attivato infilando il flacone nell'apposito tubo ed esercitando pressione sulla leva da parte dell'operatore.

🔍 DATI TECNICI

Ulteriori informazioni: Dimensioni in mm: A: 680; L: 140; P: 148.

📄 NOTE

Conforme alla norma europea sull'acqua EN1717, classe 4.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare l'allegato tecnico disponibile e contattare il servizio tecnico Sutter Professional.

📦 PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
821000	Pz 1	1	