

PH+ SAFE LIQUID 30



INNALZATORE DEL PH

- Per la correzione del pH, quando si fa uso di acido tricloroisocianurico
- Particolarmente adatto all'impiego con pompa dosatrice
- Innalzatore liquido di pH per acque con pH basso

Prodotto a base di soda caustica per l'innalzamento del pH nell'acqua di piscina. Mantenere il pH in vasca a 7,3-7,5. Valori di pH più bassi causano eccessive fluttuazioni di pH, eccessivi consumi di cloro. L'alcalinità dell'acqua di piscina è legata ai valori di pH e durezza, sono preferibili i valori che oscillano tra 75 e 120 ppm (espressi come carbonato di calcio).

❓ MODALITÀ D'USO

Mantenere il pH in vasca a 7,3-7,5. Valori di pH più bassi causano eccessive fluttuazioni di pH, eccessivi consumi di cloro. L'alcalinità dell'acqua di piscina è legata ai valori di pH e durezza, sono preferibili i valori che oscillano tra 75 e 120 ppm (espressi come carbonato di calcio). Per la correzione del pH dell'acqua versare direttamente in vasca o meglio dosarlo attraverso pompa dosatrice. Non immettere il prodotto in vasca quando ci sono bagnanti. L'immissione migliore è alla chiusura serale con le pompe in funzione per avere un'adeguata dispersione del prodotto.



📏 DILUIZIONE

0.5 kg per 100 m³ d'acqua innalzano il pH di 0.1 unità. Le dosi possono variare leggermente in dipendenza dall'alcalinità dell'acqua di riempimento.

PH SAFE LIQUID 30

 DATI TECNICI**ASPETTO:** Liquido limpido**COLORE:** Incolore**PROFUMO:** Tecnico (Assenza di fragranze)**COV:** 0,00%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
> 13,0	30 ± 2	1.327			

 AVVERTENZE

Può essere corrosivo per i metalli. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. Contiene IDROSSIDO DI SODIO.



PERICOLO

 NOTE

Leggere attentamente le istruzioni indicate sul contenitore ed in scheda di sicurezza. Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

 PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
6236	Kg 25	1	13x2=26