

SOLID FLOC



FLOCCULANTE IN COMPRESSE. PRODOTTO PER IL TRATTAMENTO DEI FILTRI

- Consente la flocculazione in continuo senza pompa dosatrice, mantenendo l'acqua chiarificata
- Di facile impiego

Flocculante in pastiglie da 100 g contenente un polielettrolita insieme al solfato di alluminio efficace a bassissime concentrazioni da riporre nel cestello dello skimmer per la coagulazione e flocculazione delle particelle nell'acqua.

MODALITÀ D'USO

Migliora la filtrazione facilitando l'eliminazione delle particelle in sospensione. Collocare il prodotto all'interno dei cesti degli skimmers dopo aver effettuato un lavaggio dell'impianto di filtrazione.



DILUIZIONE

4 pastiglie ogni 10 giorni per piscine da 10-50 m³; 8 pastiglie ogni 10 giorni per piscine da 50-100 m³. I dosaggi sono indicativi e modificabili a seconda delle caratteristiche di ogni piscina, della torbidità dell'acqua e delle condizioni climatiche.

DATI TECNICI

ASPETTO: Solido

COLORE: Bianco

PROFUMO: Inodore (Assenza di fragranze)

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
Sol. 10%: 3,3 ± 0,5	> 95	1,85 g/cm ³			

SOLID FLOC

! AVVERTENZE

Provoca gravi lesioni oculari. Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Contiene ALLUMINIO SOLFATO IDRATO CAS 17927-65-0 EC: 233-135-0.



PERICOLO

NOTE

Non utilizzare il prodotto con filtri a diatomee. Non utilizzare per filtri con velocità di filtrazione superiore a 40 m/h. Effettuare i trattamenti in sicurezza e in assenza di bagnanti. Leggere attentamente le istruzioni indicate sul contenitore e la scheda di sicurezza. Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
6248	Kg 1	1	72x4=288
6247	Kg 5	1	16x4=64