SCHEDA TECNICA

BOX sovrapponibili RILEVABILI DAL METAL DETECTOR E VISIBILI AI RAGGI-X

Caratteristiche	✓ In polipropilene resistente ✓ Rilevabili dal metal detector ✓ Visibili ai raggi-X ✓ Con maniglie ✓ Sovrapponibili ✓ Possibilità di chiusura tramite coperchio
Dimensioni	
Resistenza alla temperatura	Min/Max: -20°C/+90°C
Consigli	Prima di usare il prodotto è consigliabile testarlo sul proprio sistema di metal detector e verificarne la regolazione impostata

Codice *	Dimensioni esterne	Dimensioni Interne	Peso	Capacità
MD403012-	400x300xh.120 mm	370x270x115	Kg. 0,76	Lt. 11
MD403017-	400x300xh.170 mm	370x270x165	Kg. 1,07	Lt. 16
MD604020-	600x400xh.200 mm	570x365x190	Kg. 2,42	Lt .40
~~MD604032-~~	~~600x400xh.320 mm~~	~~570x365x305~~	~~Kg. 3,64~~	~~Lt. 64~~
MD6040COP-	Coperchio x cassa 60x40	600x400 mm.	Kg. 0,83	
MD4030COP-	Coperchio x cassa 40x30	400x300 mm.	Kg. 0,45	

Wirfly s.r.l. • Via E. Fermi, 3 - 36045 Alonte (VI) Italia • T: +39 0444.729227 • C.F. e P. Iva 03047820240
W: www.wirfly.com • E: info@wirfly.com • E-SHOP: https://shop.wirfly.com/

DICHIARAZIONE DI IDONEITA' AL CONTATTO CON ALIMENTI

Il compound con cui vengono fabbricate le casse detectabili è prodotto in accordo al regolamento CE 2023/2006 e all'Art. 17 del Reg. CE 1935/2004. La base polimerica è chimicamente costituita da: polipropilene copolimero (PPc) contiene esclusivamente sostanze elencate nelle liste positive del Regolamento (UE) N. 10/2011 e successivi aggiornamenti fino al Regolamento (UE) N. 831/2018 concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari, con le seguenti restrizioni:

Sostanza	N. sostanza FCM	N. Rif.	N. CAS	LMS (mg/kg)
9,9-bis(metossimetil)fluorene	779	39815	182121-12-6	0,05
N,N-bis(2-idrossietil)alchil(C8 -C18)ammina	19	39090	-	1,2 (espresso come ammina terziaria)
Poli[6-[(1,1,3,3 tetrametilbutil)ammino]-1,3,5-triazin-2,4-diil]- [(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]-esametilen-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]	740	81200	71878-19-8	3
Ossido di Alluminio	418	34720	1344-28-1	1 (espresso come alluminio)
Sali di zinco	-	-	91051-01-3	5
Ossido di ferro	409	62240	1332-37-2	48 (espresso come ferro)

I seguenti ingredienti sono additivi "dual use" secondo il Reg. (CE) n. 1333/2008:
Sali di calcio degli acidi grassi (E 470a)
Biossido di titanio (E 171)
Monolaurato di sorbitano (E 493)
Monooleato di poliossietilensorbitano (E 433)
Ossidi e idrossidi di ferro (E 172)

Sebbene l'elenco delle sostanze positive, di cui all'Allegato I del Regolamento UE 10/2011 e successivi aggiornamenti fino al regolamento UE 831/2018 non includa i coloranti, si conferma che quelli eventualmente presenti nella formulazione del prodotto rispondono ai requisiti di purezza definiti nella risoluzione AP (89) 1 (del 13 settembre 1989) del Consiglio d'Europa "on the use of colourants in plastic materials coming into contact with food".

Ultimo aggiornamento: 02.03.2023