





# SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 30/06/23

## CARATTERISTICHE

- Test effettuati da un laboratorio esterno indipendente attestano che il panno, utilizzato ad umido, è in grado di rimuovere il Coronavirus 229E dalle superfici in acciaio con una capacità di riduzione del 99,9%
- Grazie alla sua struttura la microfibra assicura una grande assorbienza dovuta alla capillarità delle fibre e una maggiore superficie pulente
- Grazie al particolare processo di torcitura, il filato ritorto mantiene la forma e la struttura anche dopo ripetuti lavaggi con ridotta perdita di pelucchi
- Con sistema a strappo, tessuto irrestringibile, che non perde materiale e non scolorisce, mantenendo inalterate le sue caratteristiche
- Prodotto Made in Italy
- Prodotto privo di lattice

## MATERIALE

### PARTE PULENTE

Densità frazione microfibra: 100%

Composizione microfibra: 80% poliestere - 20% poliammide

Denaratura microfibra: 0,28

### SISTEMA

A strappo in poliammide

## ASSORBENZA

La frangia asciutta assorbe almeno 3 volte il suo peso

## CICLO DI VITA

Lavabile max 500 cicli se vengono rispettate le istruzioni di lavaggio e le avvertenze

## CURA E MANUTENZIONE

### AVVERTENZE

Per garantire le alte prestazioni della microfibra è necessario eseguire almeno 2 lavaggi prima del suo utilizzo

Prima del lavaggio, leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente (temperature e dosaggio)

Si consiglia l'utilizzo di detersivo normale per tessili senza ammorbidente

Eseguire sempre il prelavaggio in acqua fredda senza detergente per rimuovere i residui del prodotto chimico utilizzato

Per il lavaggio si consiglia l'utilizzo degli appositi sacchi in rete

## ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

Temperatura di lavaggio CONSIGLIATA: 60°C

Temperatura di lavaggio MAX: 95° C

Candeggio possibile - Non utilizzare cloro o candeggina

Asciugatura meccanica a temperatura ridotta 50°

Non stirare

Non lavare a secco

Non utilizzare ammorbidente

Utilizzare detergenti alcalini con ph <11

Disclaimer: Filmop International Srl si riserva il diritto di aggiornare i contenuti del presente documento in qualunque momento e senza preavviso.



## SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 30/06/23

### PRODOTTI COMPLEMENTARI



Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm, con bocchettone Lock System



Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm



Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm, con bocchettone ErgoSwing



Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm, con bocchettone e cono Uni-Connect e Lock System



Telaio in alluminio con profili per sistema a strappo



Telaio in alluminio con profili per sistema a strappo, con bocchettone Lock System



Telaio in alluminio con profili per sistema a strappo, con bocchettone ErgoSwing



Telaio in alluminio con profili per sistema a strappo, con bocchettone e cono Uni-Connect e Lock System



**UNILAV SIDE GRIP** - attrezzo con flacone 650 ml e piastra in alluminio con profili per sistema a strappo



Kit **ERGODROP** - manico serbatoio capacità 500 ml con piastra in alluminio con profili per sistema a strappo con bocchettone ErgoSwing 40 cm, panno bordato in microfibra Skill-Fur e caraffa



**TOP-DOWN®** 20 lt - secchio in plastica con manico in plastica e coperchio ermetico

### SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI

Gli articoli da noi venduti non abbisognano della certificazione di prodotto, in quanto essi corrispondono alla definizione riportata nel D.Lgs. 206 del 06.09.2005

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Tutti gli articoli da noi venduti sono conformi alle leggi in vigore in materia di sicurezza e coperti da polizza assicurativa "Responsabilità civile prodotti"

Disclaimer: Filmop International Srl si riserva il diritto di aggiornare i contenuti del presente documento in qualunque momento e senza preavviso.