



100%  
MADE IN ITALY



**LINDHAUS®**  
QUALITY CLEANING EQUIPMENT

P R O F E S S I O N A L L I N E



## **LS38 L-ion LS38 Electric**

**P.N. 032430081**

› SACCHI FILTRO

› FILTER BAGS

**8** › FILTERBEUTEL

› SAC A POUSSIÈRE

› BOLSAS FILTRO

› МЕШКИ ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ ИЗ МИКРОФИБРЫ

› MICROFILTRI USCITA ARIA

› EXHAUST FILTERS

**2** › ELEKTROSTATISCHE FILTER

› FILTRES ELECTROSTATIQUES

› MICROFILTROS SALIDA AIRE

› ФИЛЬТРА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

› FILTRO PROTEZIONE MOTORE

› VACUUM INLET FILTER

**1** › MOTORSCHUTZFILTER

› FILTRE PROTECTION MOTEUR

› FILTRO PROTECCIÓN MOTOR

› ФИЛЬТР ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ

PACKED IN ITALY



## ORIGINAL LINDHAUS SPARE PARTS

**HEADQUARTERS** › **LINDHAUS SRL**

Via Belgio, 22 Z.I. 35127 › Padova, ITALY



tel. +39 049 8700307 › fax +39 049 8700605

vacuum@lindhaus.it › www.lindhaus.it

**LINDHAUS USA**

Minneapolis › Minnesota USA

info@lindhaus.com › www.lindhaus.com



## **CAUTION!**

**ALWAYS DISCONNECT THE POWER CORD or BATTERY BEFORE PERFORMING ANY MACHINE MAINTENANCE.**

### **CHANGING THE PAPER FILTER BAG**

- Push down the side hooks with a light pressure and slight out both of them.
- Lift the top cover and remove it
- Push the RED safety latch on the side
- Rotate the bag cardboard and extract the bag
- When you remove it, do not overthrow to avoid dust escape.

### **INSTALLATION OF A NEW BAG**

- Insert the bag cardboard under the suction mouth over the guiding ribs as indicated on picture.
- move the RED safety latch side waise
- rotate the collarboard until it enter completely on the suction mouth.
- release the red safety latch

### **If the bag is not installed correctly, the top cover cannot be closed**

The bag should be replaced any time the full bag indication moves on the RED zone or if a performance reduction of your machine is noticeable.

**Attention! Never operate the machine without an original Lindhaus dust bag.**

### **VACUUM INLET FILTER**

Replace the filter every eight time that the dust bag is changed.  
Remove filter from grill.

### **CHANGING THE EXHAUST FILTER**

Replace the filter every forth time you change the bag (more often in very dusty environments).

**Attention! Never operate the vacuum without the original Lindhaus Vacuum inlet filter and Exhaust Filter in place.**

## **ATTENZIONE!**

**STACCARE SEMPRE LA SPINA DALLA PRESA DI CORRENTE o la BATTERIA PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI MANUTENZIONE.**

### **SOSTITUZIONE DEL SACCO FILTRO**

- Far scorrere verso l'esterno gli agganci laterali spingendo leggermente verso il basso
- Aprire il coperchio superiore sfilarlo verso l'alto.
- Spostare verso l'esterno il gancio ROSSO di sicurezza sacco
- ruotare il cartoncino del sacco ed estrarre verso l'alto
- Quando lo togliete, fate attenzione a non rovesciarlo per evitare la fuoriuscita di polvere.

### **INSERIMENTO DI UN NUOVO SACCO FILTRO**

- Infilare il cartoncino sotto la bocca di aspirazione oltre le nervature di guida come indicato in figura.
- Spontare verso l'esterno il gancio ROSSO di sicurezza sacco
- ruotare il cartoncino fino a far entrare nell'apertura tutta la bocca di aspirazione.
- rilasciare il gancio rosso di sicurezza.

### **Se il sacco filtro non è montato correttamente, non si chiude il coperchio superiore**

Il sacco si sostituisce ogni qual volta l'indicatore sacco pieno si sposta sulla zona rossa o se notate una riduzione delle prestazioni della Vs. macchina.

**Attenzione! Non usare mai l'apparecchio senza un sacco filtro originale Lindhaus all'interno.**

### **FILTRO PROTEZIONE MOTORE**

Sostituire il filtro ogni 8° cambio del sacco.

Togliere il filtro dalla griglia per sostituirlo.

### **SOSTITUZIONE MICROFILTRO USCITA ARIA**

Sostituire il microfiltro ogni 4° sostituzione del sacco filtro (più spesso in applicazioni molto polverose).

**Attenzione! Non usare mai la macchina senza il microfiltro elettrostatico originale Lindhaus.**

## **ACHTUNG!**

**DAS NETZKABEL IMMER AUS DER STECKDOSE ZIEHEN ODER DIE BATTERIE HERAUS NEHMEN, BEVOR WARTUNGSARBEITEN DURCHGEFÜHRT WERDEN**

### **AUSWECHSLUNG DES FILTERBEUTELS**

- Die zwei seitlichen Haken nach aussen schieben und leicht nach unten stossen.
- Die obere Abdeckung öffnen und nach oben entfernen.
- Den ROTEN Beutel-Sicherheits-haken nach aussen schieben.
- Die Kartonhalterung des Beutels abdrehen und nach oben aus dem Gehäuse herausnehmen.
- Darauf achten, dass er nicht ausschüttet, um Austreten von Staub zu vermeiden.

### **MONTAGE EINES NEUEN FILTERBEUTELS**

- Die Kartonhalterung unter die Saugöffnung über der Führungsspitze einsetzen. (wie im Bild gezeigt)
- Den ROTEN Beutel-Sicherheits-haken nach aussen schieben.
- Die Kartonhalterung abdrehen bis der ganze Saugmund in der Öffnung drin ist.
- Den roten Sicherheitshaken loslassen.

### **Falls der Filterbeutel nicht richtig montiert ist, schliesst sich die obere Abdeckung nicht.**

Den Staubbeutel jedesmal ersetzen, sobald die Beutelfüllanzeige in die rote Zone übergeht oder wenn die Leistung der Maschine nachlässt.

### **Achtung! Gerät nie ohne einen originalen Lindhaus Staubbeutel benutzen.**

### **MOTORSCHUTZFILTER**

Nach jedem achten Staubbeutelwechsel sollte der Filter ausgetauscht werden. Den Filter aus dem Gitter heraus nehmen und ersetzen.

### **AUSTAUSCH DES ELEKTRO-STATISCHEN AUSLABFILTERS**

Der Mikrofilter sollte nach jedem vierten Staubbeutelwechsel ersetzt werden, häufiger bei sehr staubigen Reinigungsanwendungen.

**Achtung! Die Maschine nie ohne den originalen Motorschutzfilter und elektrostatischen Lindhaus Mikrofilter benutzen.**

## **ATTENTION!**

**DEBRANCHER TOUJOURS LE CÂBLE D'ALIMENTATION ou BATTERIE AVANT TOUTES MAINTENANCES**

### **CHANGEMENT DU SAC A POUSSIÈRE**

- Faire glisser vers l'extérieur les fermetures latérales en poussant légèrement vers le bas
- Ouvrir le couvercle supérieur en le ôtant vers le haut
- Appuyer vers l'extérieur le crochet ROUGE de sécurité sac
- Faire tourner le carton du sac et le ôter vers le haut
- Faire attention à ne pas le renverser pour éviter que la poussière sorte.

### **INSTALLATION D'UN SAC FILTRE**

- Enfiler le carton sous la bouche d'aspiration au de-là de la nervure comme indiqué dans la photo
- Appuyer vers l'extérieur le crochet ROUGE de sécurité sac.
- Enfiler le carton par-dessus jusqu'à qu'il entre totalement dans la bouche d'aspiration.
- relâcher le crochet rouge de sécurité.

### **Si le sac filtre n'est pas installé correctement, le couvercle ne se fermera pas.**

Le sac se remplace chaque fois que le voyant sac plein se déplace dans la zone rouge ou si vous remarquez une diminution d'aspiration de votre machine.

### **Attention ! Ne jamais utiliser l'appareil sans le sac filtre original Lindhaus à l'intérieur.**

### **FILTRE PROTECTION MOTEUR**

Remplacer le filtre tous les 8 changements de sac. Enlever le filtre de la grille pour le remplacer.

### **REMPLACEMENT MICROFILTRE SORTIE AIR**

Remplacer le microfiltre tous les 4 changements du sac filtre (plus souvent dans des lieux à haute concentration de poussière).

**Attention ! Ne jamais utiliser la machine sans le filtre protection moteur et microfiltre électrostatique original Lindhaus.**

## **ATENCIÓN!**

**DESCONECTAR SIEMPRE EL CABLE o la BATERÍA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER MANTENIMIENTO.**

### **SUSTITUCIÓN DE LA BOLSA FILTRO**

- Deslizar hacia el exterior los cierres laterales apretando suavemente hacia abajo.
- Abrir la tapa superior quitandola hacia arriba.
- Apretar hacia el exterior el gancho ROJO de seguridad bolsa.
- Girar el cartón de la bolsa y quitarlo hacia arriba
- Tener cuidado de no volcar la bolsa para evitar que salga polvo.

### **INSTALACIÓN DE UNA NUEVA BOLSA FILTRO**

- Insertar el cartón por debajo de la boca de aspiración hacia las guías como indicado en la foto.
- Apretar hacia el exterior el gancho ROJO de seguridad bolsa
- Girar el cartón hasta que la boca de aspiración entre todo en el orificio de la bolsa.
- Soltar el gancho rojo de seguridad

### **Si no se instala la bolsa filtro correctamente, no se cerrará la tapa superior**

La bolsa se cambia cada vez que el indicador bolsa llena indica rojo o si notan que el rendimiento de su aspirador ha disminuido.

### **Atención! Nunca use el equipo sin la bolsa filtro original Lindhaus en el interior.**

### **FILTRO PROTECCIÓN MOTOR**

Se debe limpiar este filtro cada 8 cambios de bolsa.

Quitar el filtro de la rejilla para reemplazarlo.

### **SUSTITUCIÓN MICROFILTRO SALIDA AIRE**

Cambiarlo cada 4 bolsas que use (más a menudo en lugares muy polvorrientos).

**Atención! Nunca use la máquina sin el filtro protección motor microfiltro electrostático original Lindhaus.**